



DIMENSIONI/Measures	
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	l.770 x h.2140 x p.860 mm
PESO NETTO Net weight	135 kg (115 kg per Remoto)
PESO LORDO Gross weight	149 kg (129 kg per Remoto)
CAPACITÀ Capacity	300+300 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet	100÷150 mm

CARATTERISTICHE/Details		
MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel	
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures	-2 ÷ +8 / -2 ÷ +8 °C -2 ÷ +8 / -18 ÷ -22 °C -6 ÷ +4 / -18 ÷ -22 °C	
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	R404a	
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	✓	
SBRINAMENTO AUT. Automatic defrosting	-2 ÷ +8 / -2 ÷ +8 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
	-2 ÷ +8 / -18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
	-6 ÷ +4 / -18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	Automatica con resistenza Automatic with resistor	
UNITÀ CONDENSANTI A BORDO Cooling units on board	2	
UNITÀ CONDENSANTI ESTRAIBILI Removable cooling units	✓	
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization	✓	
LUCE E SERRATURA DI SERIE Light and keylock as standard	✓	
SPESSORE ISOLAMENTO Insulation thickness	75 mm	
PORTE REVERSIBILI Reversible doors	✓	

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system		
ALIMENTAZIONE Electrical supply		230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	-2 ÷ +8 / -2 ÷ +8 °C	660W
	-2 ÷ +8 / -18 ÷ -22 °C	825W
	-6 ÷ +4 / -18 ÷ -22 °C	825W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 54,4 °C *evap. -23,3 °C / cond. 54,4 °C Refrigeration yield	-2 ÷ +8 / -2 ÷ +8 °C	368+368W
	-2 ÷ +8 / -18 ÷ -22 °C	*368+464W
	-6 ÷ +4 / -18 ÷ -22 °C	*368+464W

DOTAZIONE/Equipment		
GRIGLIE Shelves	-2 ÷ +8 / -2 ÷ +8 °C	x4 GN 2/1 rilsan 650x530 mm
	-2 ÷ +8 / -18 ÷ -22 °C	
	-6 ÷ +4 / -18 ÷ -22 °C	x2 GN 2/1 rilsan 650x530 mm
BAC. ABS + F. FONDO ABS basin + f. bottom	-6 ÷ +4 / -18 ÷ -22 °C	x4 GN 1/1 530x325 mm
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair		x4 a "C"